



ПРОИЗВОДСТВО  
КЛИМАТИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

# Фильтрующий вентилятор UNISPLIT FV3239BL

Фильтрующие вентиляторы UNISPLIT предназначены для простого и эффективного отвода тепла из шкафов самого различного назначения: промышленных, электротехнических, распределительных, телекоммуникационных, климатических, шкафов управления и автоматики. Первостепенное значение имеет производительность фильтрующих вентиляторов, которая выражается в куб.м./час и показывает, сколько кубометров воздушной массы способен продуть вентилятор за 1 час непрерывной работы. Фильтрующие вентиляторы UNISPLIT представлены с широким ассортиментом производительности - от 25 куб.м./час до 700 куб.м./час. Посадочные места фильтрующих вентиляторов UNISPLIT аналогичны посадочным местам фильтрующих вентиляторов RITTAL.

аналог RITTAL SK 3239.108



Электропитание, В/ф/Гц	230/1/50
Уровень шума, дБ	36-40
Воздушный поток (без фильтра), м <sup>3</sup> /ч	105-126
Воздушный поток (с фильтром), м <sup>3</sup> /ч	85-98
Максимальный рабочий ток, А	0,12
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+70
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) без фильтра	IP54
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) с фильтром	IP55
Общее электропотребление, Вт	19
Габаритные размеры (ВхШ), мм	204x204
Размер посадочного места (ВхШ), мм	177x177
Тип двигателя	однофазный с экранированными полюсами
Цвет корпуса	RAL 9011
Способ подключения	клеммная колодка

