



ПРОИЗВОДСТВО
КЛИМАТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Фильтрующий вентилятор UNISPLIT FV3241BL

Фильтрующие вентиляторы UNISPLIT предназначены для простого и эффективного отвода тепла из шкафов самого различного назначения: промышленных, электротехнических, распределительных, телекоммуникационных, климатических, шкафов управления и автоматики. Первостепенное значение имеет производительность фильтрующих вентиляторов, которая выражается в куб.м./час и показывает, сколько кубометров воздушной массы способен пропустить вентилятор за 1 час непрерывной работы. Фильтрующие вентиляторы UNISPLIT представлены с широким ассортиментом производительности - от 25 куб.м./час до 700 куб.м./час. Посадочные места фильтрующих вентиляторов UNISPLIT аналогичны посадочным местам фильтрующих вентиляторов RITTAL.

аналог RITTAL SK 3241.108



Электропитание, В/ф/Гц	230/1/50
Уровень шума, дБ	46-50
Воздушный поток (без фильтра), м ³ /ч	230-265
Воздушный поток (с фильтром), м ³ /ч	170-205
Максимальный рабочий ток, А	0,25
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+70
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) без фильтра	IP54
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) с фильтром	IP55
Общее электропотребление, Вт	37
Габаритные размеры (ВхШ), мм	254x254
Размер посадочного места (ВхШ), мм	224x224
Тип двигателя	однофазный с экранированными полюсами
Цвет корпуса	RAL 9011
Способ подключения	клеммная колодка

