

Кондиционер для шкафа настенный UNISPLIT MHW-320E(1)

Кондиционеры UNISPLIT для серверных, промышленных, электротехнических шкафов, для шкафов автоматизации и управления применяются для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри данных шкафов. Они имеют миниатюрные размеры, что позволяет легко установить их на стене шкафа без необходимости занимать дополнительное пространство. Кондиционер поставляется полностью готовым к работе: заполнен фреоном, с заводской настройкой контроллера (+25°C - выключение кондиционера, +30°C - включение), со вставным блоком клемм подключения, протестирован и проверен отделом контроля качества. В кондиционер установлен встроенный выпариватель конденсата UNISPLIT CEI-240 (3,0).

аналог RITTAL 3328500



Холодопроизводительность, кВт	2,2
Электропитание, В/ф/Гц	220/1/50
Общее энергопотребление, кВт	0,91
Максимальный рабочий ток, А	4,1
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	16
Расход воздуха (испаритель), м³/ч	900
Расход воздуха (конденсатор), м³/ч	900
Допустимое давление, бар	26
Диапазон установок, °С	+20...+40
Диапазон рабочих температур, °С	+10...+50
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур)	IP34/IP54
Встроенный выпариватель конденсата	Да
Контроллер	Carel
Компрессор, марка	HIGHLY
Хладагент, тип	R-134a
Размеры (ШxВxГ), мм	400x1580x335
Масса, кг	75

